


山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	新化县祥星煤业有限公司祥星井安全现状评价报告		
安全评价项目简介	<p>新化县祥星煤业有限公司祥星井井田面积 0.535km²，开采 3 煤层，生产规模 15 万 t/a。矿井为煤与瓦斯突出矿井，目前开采 3 煤层，煤层无煤尘爆炸性，煤层自燃倾向性等级为 III 类，属不易自燃煤层，水文地质类型为中等型。矿井采用平硐开拓，布置有主井、副井和风井。通风方式为中央并列式，矿井正常涌水量 22.3m³/h，最大涌水量 33.15m³/h。主井装备 DTL80/20/75 型带式输送机、一暗主井安装一台 DTL65/20/75 型带式输送机，担负原煤提升任务。二暗斜井从+300 水平提升至+420m 上部车场入平硐，安装 1 台 JTPB-1.2×1.2P 型绞车，安装 1 台 RJKY37-25/1000 (A) 可摘挂式架空乘人装置运送人员，担负采区辅助提升。回采工作面采用采用走向长壁式采煤方法，工作面采用风镐落煤。</p>		
报告提交时间	2023 年 11 月	评价项目类别	安全现状评价报告
项目组长	张钟仁	报告审核人	杜红
参与编制的安全评价师	侯拴龙	参与项目的注册安全工程师	张钟仁
	李连军		
	苏醒龙		
	隋振华		
	李珀鋈		
	武辉		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	项目评价组于 2023 年 11 月 15 日深入矿井对其地面和井下各生产系统的设施、设备、装置实际运行情况和安全管理状况进行了现场调查、取证和资料收集。		
现场调研图片			





安全评价结论

新化县祥星煤业有限公司祥星井的安全管理机构健全，责任制明确，规章制度齐全，有可行的重大危险源监控措施和生产安全事故应急预案；该矿能够严抓安全基础管理工作，注重安全教育、安全培训和安全投入，能够有效地促进和保障矿井安全生产；矿井的生产系统和辅助系统及其安全设施、设备、装置能够满足 15 万吨/年安全生产的需要，符合煤矿安全生产条件规定。